

Sylitol® RapidGrund 111

Tixotropná penetrácia na báze minerálnych látok, ktorá nesteká, optimalizovaná pre nanášanie valcom.



Popis výrobku

Účel použitia	Sylitol® RapidGrund 111 je ideálny pre efektívnu aplikáciu valcom. Transparentný, na minerálne podklady ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne savé. Ideálny pre ošetrovanie poréznych, savých podkladov, ako sú minerálne omietky, staré disperzné a silikátové farby, vápenno-pieskové murivo, porézny betón, prírodný kameň a ľahčený betón. Pre úpravu konzistencie disperznej, silikátové omietky a farby.										
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spevňujúci, stužujúci penetračný základ ■ Aplikácia zabraňujúca odkvapkávaniu ■ Čistá a spoľahlivá aplikácia 										
Materiálový základ	Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi podľa DIN 18 363										
Balenie/veľkosti balenia	2,5 a 10 L										
Farebné odtiene	Transparentný										
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.										
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca. 1,1 g/cm³ 										
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Interiér 1</th> <th>Interiér 2</th> <th>Interiér 3</th> <th>Exteriér 1</th> <th>Exteriér 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table>	Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2	+	+	+	+	+
Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2							
+	+	+	+	+							

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady	Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.
Príprava materiálu	Ideálny pre nanášanie valčekom, ale je možné ho nanášať štetcom. Aplikácia pomocou zariadenia Airless je možná, ale pravdepodobne to spôsobí ďalšiu hmlu nástreku. Pred použitím krátko zamiešajte.
Riedenie	Vhodný ako riedidlo riedený v pomere 1:1 s vodou pre všetky fasádne a interiérové farby Sylitol® ako aj omietky. Vezmite prosím na vedomie príslušné technické listy pre fasádne a interiérové farby Sylitol® a pre fasádne omietky Sylitol®. Pre použitie ako penetračný náter môže byť Sylitol® RapidGrund 111 zriedený až na 2 obj. dielmi vody. Neriedený Sylitol® RapidGrund aplikujte optimálne pomocou valca. Pokiaľ je to nutné, zriedte 1 dielom vody a navlhčíte mokrym štetcom, pokiaľ nebude podklad celkom nasýtený. Pokiaľ sa penetračný náter riedi vodou, nanášanie valčekom sa už neodporúča.



Spotreba	Cca. 100-300 ml / m ² , v závislosti na nasiakavosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +8 °C až max. +30 °C.
Sušenie/čas schnutia	Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.
Náradie	Základný náter je možné aplikovať valcom (valec s výškou vlasu 13-15 mm) alebo štetcom .
Čistenie nástrojov	Po použití umyte náradie vodou.
Upozornenie	Neaplikujte na priamom slnku, za dažďa, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti (hmla) alebo silného vetra. V prípade potreby použite na lešení ochranné siete. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo nočných mrazov, buďte opatrný. Nevhodné podklady sú smaltované povlaky, podklady so soľným výkvetom, plasty a drevo. Nevhodné pre vodorovné povrchy ovplyvnené vodou. U povrchov s nízkym sklonom sa uistite, že je dostatočný odtok vody. Kompatibilita s inými nátermi: Kompatibilný iba s disperznými silikátovými výrobkami. Syllitol® RapidGrund 111 sa nesmie kombinovať s inými materiálmi.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Platia informácie v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk